



## ST45

Cargadoras Sobre Orugas



### Cargadora sobre orugas compacta de elevación vertical ST 45

La cargadora sobre orugas compacta de elevación vertical ST 45 ofrece una elevada capacidad de operación y una mayor altura de elevación, por lo que es ideal para excavar y cargar. La ST 45 ofrece 2040 kg (4500 libras) de capacidad de carga nominal al 50% y una altura de elevación de hasta 3,4 m (134 pulgadas). La máquina está equipada con un motor Perkins de 74,3 CV con turbocompresor, que cumple con la norma Tier 4 Final. La ST 45 está disponible con controles piloto por palanca en H y por joystick, según la norma ISO. El diseño ergonómico en los controles y la cabina provee un confort y gran visibilidad, lo que reduce fatigas del operador e incrementa su productividad

- La transmisión estándar de dos velocidades aumenta la velocidad de desplazamiento en la obra, lo que proporciona más tiempo al operador para llevar a cabo más tareas.
- Su amplia cabina maximiza el espacio y el confort para que el operador pueda moverse una vez dentro.
- El sistema hidráulico opcional de alto caudal aumenta la variedad de accesorios a utilizar y mejora así la eficiencia y la productividad.
- Acceso rápido y sencillo mediante la cabina abatible hacia delante para un mantenimiento sencillo, gracias a la distribución interna de los componentes.

**Blanchard Machinery Inc.**  
**1890 N.E. 150 Street**  
**North Miami Fla. 33181**  
**bmisalz@aol.com**  
**www.blanchardmachinery.net**



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

- El ventilador hidráulico opera según la demanda; lo que permite obtener unos tiempos de calentamiento del motor más rápidos y reducir notablemente el ruido.



Datos técnicos

ST 45

**Características operativas**

Altura top of ROPS	82,8 pulg
Longitud total w/ bucket	145,4 pulg
Longitud total w/o bucket	117,1 pulg
Altura Hinge Pin Max	135,2 pulg
Peso de servicio	10.244,8 lb
Capacidad nominal de operación ROC 50%	4.499,6 lb
Capacidad nominal de operación ROC 35%	3.148,2 lb
Longitud of track on ground	63,6 pulg
Altura de descarga máx. at max height	108,1 pulg
Ángulo de carga (bucket dump) w/ bucket at max. height	38 °
Distancia libre al suelo	9,6 pulg
Anchura w/o bucket	78,7 pulg
Anchura track	17,8 pulg

**Datos del motor**

Motor	Turbo-Charged Perkins 1104D-44T Tier III
Potencia del motor	74 CV
Capacidad del tanque de combustible	24,3 US gal

**Sistema hidráulico**

Sistema hidráulico auxiliar de flujo normal	22,5 US gpm
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo	35,9 US gpm
Presión aux. relief	3.335,9 psi

**Transmisión de fuerza**

Velocidad de desplazamiento low	4,3 mph
Velocidad de desplazamiento high	8,7 mph

**Nota**

La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.

Copyright © 2017 Wacker Neuson SE.